

DHE 18/21/24

ฮีตเตอร์แบบไหลผ่านขนาดพกพา

สินค้า-NO.: 202656

ใช้น้ำได้ตามที่คุณต้องการ

เครื่องทำน้ำอุ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบของเราทุกรุ่น ส่งมอบน้ำอุ่นด้วยอุณหภูมิที่แม่นยำตามที่คุณตั้งไว้ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยี 4i ทำให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิน้ำที่จ่ายออกมานั้นคงที่ให้คุณได้เพลิดเพลินกับน้ำอุ่นได้ทันทีขณะกำลังอาบน้ำ แม้ว่าจะใช้งานหลายจุดพร้อมกัน



ตัดสินใจเลือกได้ตามความต้องการทั้งหมดของคุณ

หมุนปรับอุณหภูมิแบบระบบสัมผัสมั่นใจได้ว่าใช้งานง่าย: รวดเร็วและแม่นยำ

แม่นยำขณะใช้งาน

จอแสดงผลมัลติฟังก์ชัน หน้าจอสว่างช่วยให้คุณเห็นจอแสดงผลอุณหภูมิที่ชัดเจน รวมถึงระดับ ECO และการใช้พลังงานในปัจจุบัน คุณสามารถตรวจสอบการใช้พลังงาน อัตราการไหล เวลา สถานะ และข้อมูลบริการซ่อมบำรุงได้ที่ด้านล่างของจอแสดงผล

คุณสมบัติหลัก

เครื่องทำน้ำร้อนแบบกันที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

รักษาอุณหภูมิน้ำได้เท่ากันโดยตลอดด้วยเทคโนโลยี 4i

น้ำร้อนเพียงพอสำหรับใช้งานหลายจุด

จอแสดงผลมัลติฟังก์ชันพร้อมไฟส่องสว่าง ใช้งานง่าย

ไฟแสดงสถานะเพื่อบอกปริมาณน้ำและไฟฟ้าที่ใช้ไป

ประหยัดเป็นพิเศษด้วยโหมด ECO

สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามใจชอบด้วยการตั้งโปรแกรมปุ่มบันทึกตามต้องการ

ฟังก์ชันเสริมเช่น ตั้งค่าจำกัดอุณหภูมิ โปรแกรมอาบน้ำเพื่อความสบาย
โปรแกรมเติมน้ำในอ่างอัตโนมัติ และระบบนัรภัยสำหรับเด็ก
เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น



ลักษณะ:

DHE 18/21/24

หมายเลขชิ้นส่วน

202656

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|----------------------|-------------------|
| แรงดันไฟฟ้าอิมินอล | 400 V |
| แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 1 | 380 V |
| แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 2 | 400 V |
| แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 3 | 415 V |
| กำลังไฟ | 18/21/24 kW |
| พลังงานพิกัด 1 | 16,2/19/21,7 kW |
| พลังงานพิกัด 2 | 18/21/24 kW |
| พลังงานพิกัด 3 | 19,4/22,6/25,8 kW |
| กระแสพิกัด | 29/31/35 A |
| กระแสพิกัด 1 | 27,6/29,5/33,3 A |
| กระแสพิกัด 2 | 29/31/35 A |
| กระแสพิกัด 3 | 30,1/32,2/36,3 A |
| การป้องกัน | 32/32/35 A |
| การป้องกัน 1 | 32/32/35 A |
| การป้องกัน 2 | 32/32/35 A |
| การป้องกัน 3 | 32/32/40 A |
| ความถี่ | 50/60 Hz |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| ความถี่ 1 | 50/60 Hz |
| ความถี่ 2 | 50/60 Hz |
| ความถี่ 3 | 50/- Hz |
| เฟส | 3/PE |
| การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # | 1111 ไมโครซีเมนส์/ซม. |
| ความต้านทานจำเพาะ #15 # | 900 โอห์ม-ซม. |
| การป้องกัน (IP) | IP 25 |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | 20-60 °C |
| สี | สีขาว |
| หนึ่ง | >2,5 l/min |
| ความสูง | 466 มม. |
| กว้าง | 225 มม. |
| ความลึก | 116 มม. |
| น้ำหนัก | 3.10 กก. |

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า