DHB-E 11 SLi

ฮีตเตอร์แบบไหลผ่านขนาดพกพา

สินค้า-NO.: 232013

เพื่อความสุขที่เปี่ยมล้นขณะอาบน้ำ

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีควบคุมความสบายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุณหภูมิน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเซ็นเซอร์สามตัว
ทำให้เรื่องน้ำมีอุณหภูมิไม่คงที่กลายเป็นสิ่งล้าสมัย
นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจถึงการจ่ายน้ำด้วยอุณหภูมิที่แม่นยำจนถึงอัตราการจ่ายน้ำสูงสุด
และให้ความสดชื่นจากการอาบน้ำอยู่เสมอ

เน้นฟังก์ชั่นการทำงาน

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีมีประสิทธิภาพการทำงานสูง
โดยมอบการจ่ายน้ำร้อนได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่อง ลูกบิดหมุนปรับอุณหภูมิ
ช่วยให้คุณสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดได้อย่างรวดเร็วและบ่อยเท่าที่คุณต้องการ

DHB-E 13 SLi

สินค้า-No.: 232014

DHB-E 18 SLi 25A

สินค้า-No.: 232015

DHB-E 18/21/24 SLi

สินค้า-No.: 232016

คุณสมบัติหลัก

- เครื่องทำน้ำร้อนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ เพื่อสมรรถนะสูงสุดด้วยเทคโนโลยี 3i
- สำหรับการจ่ายน้ำร้อนให้กับจุดจ่ายน้ำหนึ่งจุดหรือหลายจุด
- ระบบป้องกันน้ำร้อนลวกเปิดใช้งานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยที่สูงกว่า
- ใช้งานได้จากด้านหน้าด้วยลูกบิด
- สำหรับน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง
- เลือกอุณหภูมิตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในเมนูการตั้งค่า
- สำหรับใช้งานหนึ่งจุด หรือมากกว่า

ลักษณะ	DHB-E 11 SLi	DHB-E 13 SLi	DHB-E 18 SLi 25A
หมายเลขชิ้นส่วน	232013	232014	232015

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้านอมินอล	400 V	400 V	400 V
แรงดันไฟฟ้านอมินอล 1	380 V	380 V	380 V
แรงดันไฟฟ้านอมินอล 2	400 V	400 V	400 V
กำลังไฟ	11 kW	13,5 kW	18 kW
พลังงานพิกัด 1	10,1 kW	12,2 kW	16,2 kW
พลังงานพิกัด 2	11 kW	13,5 kW	18 kW
กระแสพิกัด	16 A	19,5 A	26 A
กระแสพิกัด 1	15,4 A	18,5 A	24,7 A
กระแสพิกัด 2	16 A	19,5 A	26 A
การป้องกัน	16 A	20 A	25 A
การป้องกัน 1	16 A	20 A	25 A
การป้องกัน 2	16 A	20 A	25 A
ความถี่	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
ความถี่ 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
ความถี่ 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
เฟส	3/PE	3/PE	3/PE
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 #	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.

การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1000 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	1000 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 #	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 โอห์ม-ซม.	1000 โอห์ม-ซม.	1000 โอห์ม-ซม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	1200 โอห์ม-ซม.	1200 โอห์ม-ซม.	1200 โอห์ม-ซม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	1200 โอห์ม-ซม.	1200 โอห์ม-ซม.	1200 โอห์ม-ซม.
การป้องกัน (IP)	อื่น ๆ	อื่น ๆ	อื่น ๆ
การตั้งค่าอุณหภูมิ	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
สี	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ปริมาณน้ำเมื่อเปิดเครื่อง	>3,0 l/min	>3,0 l/min	>3,0 l/min
ความสูง	478 มม.	478 มม.	478 มม.
ความกว้าง	225 มม.	225 มม.	225 มม.
ความลึก	105 มม.	105 มม.	105 มม.
น้ำหนัก	3.50 กก.	3.60 กก.	3.60 กก.

STIEBEL ELTRON

ลักษณะ	DHB-E 18/21/24 SLi
หมายเลขชิ้นส่วน	232016

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้านอมินอล	400 V
แรงดันไฟฟ้านอมินอล 1	380 V
แรงดันไฟฟ้านอมินอล 2	400 V
กำลังไฟ	18/21/24 kW
พลังงานพิกัด 1	16,2/19/21,7 kW
พลังงานพิกัด 2	18/21/24 kW
กระแสพิกัด	29/31/35 A
กระแสพิกัด 1	27,6/29,5/33,3 A
กระแสพิกัด 2	29/31/35 A
การป้องกัน	32/32/35 A
การป้องกัน 1	32/32/35 A
การป้องกัน 2	32/32/35 A
ความถี่	50/60 Hz
ความถี่ 1	50/60 Hz
ความถี่ 2	50/60 Hz
เฟส	3/PE
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 #	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.

การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	1111 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	833 ไม่โครซีเมนส์/ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 #	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	900 โอห์ม-ซม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 โอห์ม-ซม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	1200 โอห์ม-ซม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	1200 โอห์ม-ซม.
การป้องกัน (IP)	อื่น ๆ
การตั้งค่าอุณหภูมิ	30-60 °C
สี	สีขาว
ปริมาณน้ำเมื่อเปิดเครื่อง	>3,0 l/min
ความสูง	478 มม.
ความกว้าง	225 มม.
ความลึก	105 มม.
น้ำหนัก	3.60 กก.

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า