

DHB-E 18 SLi 25A

ฮีตเตอร์แบบไหลผ่านขนาดพกพา

สินค้า-NO.: 232015

เพื่อความสุที่เปี่ยมล้นขณะอาบน้ำ

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีควบคุมความสบายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องโดยเซ็นเซอร์สามตัว
ทำให้เรื่องน้ำมีอุณหภูมิไม่คงที่กลายเป็นสิ่งล้าสมัย
นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจถึงการจ่ายน้ำด้วยอุณหภูมิที่แม่นยำจนถึงอัตราการจ่ายน้ำสูงสุด
และให้ความสดชื่นจากการอาบน้ำอยู่เสมอ



เน้นฟังก์ชันการทำงาน

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบให้ความร้อนทันทีมีประสิทธิภาพการทำงานสูง
โดยมอบการจ่ายน้ำร้อนได้อย่างน่าเชื่อถือและต่อเนื่อง ลูกบิดหมุนปรับอุณหภูมิ
ช่วยให้คุณสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดได้อย่างรวดเร็วและบ่อยเท่าที่คุณต้องการ



DHB-E 11 SLi
สินค้า-No.: 232013



DHB-E 13 SLi
สินค้า-No.: 232014

คุณสมบัติหลัก

เครื่องทำน้ำร้อนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์



DHB-E 18/21/24 SLi
สินค้า-No.: 232016

ปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ เพื่อสมรรถนะสูงสุดด้วยเทคโนโลยี 3i

สำหรับการจ่ายน้ำร้อนให้กับจุดจ่ายน้ำหนึ่งจุดหรือหลายจุด

ระบบป้องกันน้ำร้อนลวกเปิดใช้งานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยที่สูงกว่า

ใช้งานได้จากด้านหน้าด้วยลูกบิด

สำหรับน้ำอุ่นและน้ำกระด้าง

เลือกอุณหภูมิตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในเมนูการตั้งค่า



ลักษณะ	DHB-E 11 SLi	DHB-E 13 SLi	DHB-E 18 SLi 25A
หมายเลขชิ้นส่วน	232013	232014	232015

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าอิมินอล	400 V	400 V	400 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 1	380 V	380 V	380 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 2	400 V	400 V	400 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 3		415 V	415 V
กำลังไฟ	11 kW	13,5 kW	18 kW
พลังงานพิกัด 1	10,1 kW	12,2 kW	16,2 kW
พลังงานพิกัด 2	11 kW	13,5 kW	18 kW
พลังงานพิกัด 3		14,5 kW	19,4 kW
กระแสพิกัด	16 A	19,5 A	26 A
กระแสพิกัด 1	15,4 A	18,5 A	24,7 A
กระแสพิกัด 2	16 A	19,5 A	26 A
กระแสพิกัด 3		20,2 A	27 A
การป้องกัน	16 A	20 A	25 A
การป้องกัน 1	16 A	20 A	25 A
การป้องกัน 2	16 A	20 A	25 A
การป้องกัน 3		20 A	32 A
ความถี่	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

ความถี่ 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
ความถี่ 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
ความถี่ 3		50/- Hz	50/- Hz
เฟส	3/PE	3/PE	3/PE
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 #	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1000 ไมโครซีเมนส์/ชม.	1000 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 415 V)		770 ไมโครซีเมนส์/ชม.	770 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 #	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 โอห์ม-ชม.	1000 โอห์ม-ชม.	1000 โอห์ม-ชม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	1200 โอห์ม-ชม.	1200 โอห์ม-ชม.	1200 โอห์ม-ชม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	1200 โอห์ม-ชม.	1200 โอห์ม-ชม.	1200 โอห์ม-ชม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 415 V)		1300 โอห์ม-ชม.	1300 โอห์ม-ชม.
การป้องกัน (IP)	อื่น ๆ	อื่น ๆ	อื่น ๆ
การตั้งค่าอุณหภูมิ	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
สี	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ปริมาณน้ำเมื่อเปิดเครื่อง	>3,0 l/min	>3,0 l/min	>3,0 l/min
ความสูง	478 มม.	478 มม.	478 มม.

ความกว้าง	225 มม.	225 มม.	225 มม.
ความลึก	105 มม.	105 มม.	105 มม.
น้ำหนัก	3.50 กก.	3.60 กก.	3.60 กก.



ลักษณะ DHB-E 18/21/24 SLi

หมายเลขชิ้นส่วน 232016

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าอิมินอล	400 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 1	380 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 2	400 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล 3	415 V
กำลังไฟ	18/21/24 kW
พลังงานพิกัด 1	16,2/19/21,7 kW
พลังงานพิกัด 2	18/21/24 kW
พลังงานพิกัด 3	19,4/22,6/25,8 kW
กระแสพิกัด	29/31/35 A
กระแสพิกัด 1	27,6/29,5/33,3 A
กระแสพิกัด 2	29/31/35 A
กระแสพิกัด 3	30,1/32,2/36,3 A
การป้องกัน	32/32/35 A
การป้องกัน 1	32/32/35 A
การป้องกัน 2	32/32/35 A
การป้องกัน 3	32/32/40 A
ความถี่	50/60 Hz

ความถี่ 1	50/60 Hz
ความถี่ 2	50/60 Hz
ความถี่ 3	50/- Hz
เฟส	3/PE
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 #	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	1111 ไมโครซีเมนส์/ชม.
การนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	833 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 415 V)	770 ไมโครซีเมนส์/ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 #	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C)	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 380 V)	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 400 V)	900 โอห์ม-ชม.
ความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #cold #25°C และ 415 V)	1000 โอห์ม-ชม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 380 V)	1200 โอห์ม-ชม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 400 V)	1200 โอห์ม-ชม.
ค่าความต้านทานจำเพาะ #15 # (ที่ #kalt >25°C และ 415 V)	1300 โอห์ม-ชม.
การป้องกัน (IP)	อื่น ๆ
การตั้งค่าอุณหภูมิ	30-60 °C
สี	สีขาว
ปริมาณน้ำเมื่อเปิดเครื่อง	>3,0 l/min
ความสูง	478 มม.

ความกว้าง	225 มม.
ความลึก	105 มม.
น้ำหนัก	3.60 กก.

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ

โทร 02-021-9300

E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ

ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบบลิ๊ก

ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า