STIEBEL ELTRON

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

DE 45 E (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 203184

คุณสมบัติหลัก

- การปรับอุณหภูมิแบบเป็นระดับผ่านเครื่องควบคุมกำลังไฟ
- ปุ่มปรับกำลังไฟแบบกันลื่น
- อุปกรณ์ครบเซ็ตที่เหมาะสำหรับการอาบน้ำในแต่ละครั้ง
- ถังน้ำโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการสูญเสียความร้อนและลดการใช้ไฟฟ้า
- ส่วนประกอบทองแดงที่ไม่มีการกัดกร่อนสำหรับการใช้งานที่ยาวนานกว่า
- หัวฝักบัวปรับได้ 5 ระดับ พร้อมตัวแขวนผนัง
- ระบบป้องกันน้ำร้อนลวกและความร้อนที่สูงเกินไปด้วยเทอร์โมสตัทแบบป้องกันสองชั้น
- มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25
- การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
- ควบคุมการเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติด้วยสวิตช์ตรวจจับการไหลของน้ำ
- แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กันไฟลามเพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- เหมาะสำหรับการใช้งานกับแรงดันน้ำต่ำ
- ไฟ LED แสดงสถานะ “เปิด” เครื่องบนฝาครอบอุปกรณ์

DE 35 E (STE)

สินค้า-No.: 203183

STIEBEL ELTRON

ลักษณะ	DE 35 E (STE)	DE 45 E (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	203183	203184

ข้อมูลทางเทคนิค

การเชื่อมต่อน้ำเย็น	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว
อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า	ELSD	ELSD
กำลังไฟ	3,500 W	4,500 W
การเชื่อมต่อไฟฟ้า		1/N/PE~220-240 V
แรงดันไฟฟ้านอมินอล		220-240 V
กระแสพิกัด	15.9 A	21-24 A
จอแสดงผล	ปราศจาก	ปราศจาก
เครื่องนำความร้อน	Copper tubular	Copper tubular
ประเภท	เปิดขาออก	เปิดขาออก
สวิตช์การไหลอัตโนมัติ	true	true
วัสดุทำความร้อน	พลาสติก	พลาสติก
การตั้งค่าอุณหภูมิ	ไม่มีขั้นตอน	ไม่มีขั้นตอน
การควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมขาออก	ควบคุมขาออก
การป้องกันการลวก	ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัตสอง	ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัตสองขั้นตอน
อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ	หัวฝักบัวแบบ 5-in-1 พร้อมที่แขวนติดผนัง	หัวฝักบัวแบบ 5-in-1 พร้อมที่แขวนติดผนัง
สี	สีขาว	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IP25	IP25

ค่าสำหรับการปิด	0.8 l/min	0.8 l/min
ค่าเปิดสวิตช์	1.3 l/min	1.3 l/min
ความลึก	78 มม.	78 มม.
ความสูง	308 มม.	308 มม.
ความกว้าง	184 มม.	184 มม.
น้ำหนัก	1 กก.	1 กก.

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า