

## DS 60 EC (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 238181

เครื่องทำน้ำอุ่นที่มาพร้อมแท่งกึ่งทองแดง ด้วยดีไซน์หรูหรา มีความทนทาน บำรุงรักษาง่ายเหมาะสำหรับบ้านของคุณ DS EC มีจุดเด่นที่วัตตรวมไฟ LED เพื่อแสดงสถานะการทำงาน ขณะที่คุณกำลังอาบน้ำ ซึ่งเหมาะกับห้องอาบน้ำทุกสไตล์

DS EC ยังมีอัตรากำลังไฟฟ้าขนาด 6000 วัตต์ เพื่อมอบน้ำอุ่นให้คุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



DS 35 EC (STE)

สินค้า-No.: 238179



DS 45 EC (STE)

สินค้า-No.: 238180



ลักษณะ:

หมายเลขชิ้นส่วน

DS 35 EC (STE)

DS 45 EC (STE)

DS 60 EC (STE)

238179

238180

238181

ข้อมูลทางเทคนิค

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| การเชื่อมต่อน้ำเย็น    | 1/2 นิ้ว   | 1/2 นิ้ว   | 1/2 นิ้ว   |
| อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า | ELCB   | ELCB   | ELCB   |
| กำลังไฟ                | 3,500 W  | 6,000 W  | 6,000 W  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า      |  |  | 1/N/PE-220-240 V   |
| แรงดันไฟฟ้าอิมินอล     |  |  | 220-240 V  |
| กระแสฟีกัด             | 15.9 A   | 35 A   | 35 A   |
| จอแสดงผล               | มาตรฐาน  | ปราศจาก  | ปราศจาก  |
| เครื่องทำความร้อน      | Copper tubular   | Copper tubular   | Copper tubular   |
| ประเภท                 | เปิดขาออก  | เปิดขาออก  | เปิดขาออก  |
| สวิตช์การไหลอัตโนมัติ  | true   | true   | true   |
| วัสดุทำความร้อน        | ทองแดง   | ทองแดง   | ทองแดง   |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ     | ไม่มีขั้นตอน   | ไม่มีขั้นตอน   | ไม่มีขั้นตอน   |
| การควบคุมอุณหภูมิ      | ควบคุมขาออก  | ควบคุมขาออก  | ควบคุมขาออก  |
| การป้องกันการลวก       | ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน                      | ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน                      | ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน                      |
| อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ  | ฝักบัวอาบน้ำ<br>5 ฟังก์ชัน<br>พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ | ฝักบัวอาบน้ำ<br>5 ฟังก์ชัน<br>พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ | ฝักบัวอาบน้ำ<br>5 ฟังก์ชัน<br>พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ |
| สี                     | สีขาว  | สีขาว  | สีขาว  |

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| การป้องกัน (IP) | IP 25     | IP 25     | IP 25     |
| ค่าสำหรับการปิด | 0.8 l/min | 0 l/min   | 0.8 l/min |
| ค่าเปิดสวิตช์   | 1.3 l/min | 1.3 l/min | 1.3 l/min |
| ความลึก         | 85 มม.    | 85 มม.    | 85 มม.    |
| ความสูง         | 342 มม.   | 350 มม.   | 350 มม.   |
| ความกว้าง       | 212 มม.   | 212 มม.   | 212 มม.   |
| น้ำหนัก         | 1.5 กก.   | 1.5 กก.   | 1.5 กก.   |

## ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ  
โทร 02-021-9300  
E-mail : [th-info@stiebel-eltron.com](mailto:th-info@stiebel-eltron.com)

## ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ  
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียปลีก  
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า