

## XGL 38 EC (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 203190

ไม่เปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพลันขณะอาบน้ำอีกต่อไป - แม้จะมีการใช้ก็อกน้ำที่จุดอื่นพร้อมกัน -  
ด้วยฟังก์ชันการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบของตัวเครื่อง ที่บางเพียง 7.3 ซม.  
ตลอดจนสีของตัวเครื่องที่โดดเด่นของสีขาวมุกและสีดำด้าน  
ที่ช่วยดึงดูดทุกสายตาสำหรับในห้องอาบน้ำทุกสไตล์

นอกจากนี้ยังมีอัตรากำลังไฟฟ้าขนาด 3800 หรือ 4800 วัตต์  
เพื่อมอบน้ำอุ่นให้กับคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



XGL 48 EC (STE)

สินค้า-No.: 203191



ลักษณะ:

XGL 38 EC (STE)

XGL 48 EC (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน

203190

203191

## ข้อมูลทางเทคนิค

การเชื่อมต่อเข้าเย็น	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว
อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า	ELCB	ELCB
กำลังไฟ	3,800 W	4,800 W
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
แรงดันไฟฟ้าอิมินอล	220-240 V	220-240 V
กระแสพิภัก	17.3 A	21.8 A
จอแสดงผล	มาตรฐาน	มาตรฐาน
เครื่องทำความร้อน	Copper tubular	Copper tubular
ประเภท	เปิดขาออก	ปิดขาออก
สวิตช์การไหลอัตโนมัติ	true	true
วัสดุทำความร้อน	X-Tra แทงค์	X-Tra แทงค์
การตั้งค่าอุณหภูมิ	ตั้งค่าได้ตามความต้องการตั้งแต่ 30-42 °C	ตั้งค่าได้ตามความต้องการตั้งแต่ 30-42 °C
การควบคุมอุณหภูมิ	ตัวควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์	ตัวควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์
การป้องกันการลวก	ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน	ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน
อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ

สี	สีขาว	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IP 25	IP 25
ค่าสำหรับการปิด	0.8 l/min	0.8 l/min
ค่าเปิดสวิตช์	1.3 l/min	1.3 l/min
ความลึก	73 มม.	73 มม.
ความสูง	342 มม.	342 มม.
ความกว้าง	216 มม.	216 มม.
น้ำหนัก	1.5 กก.	1.5 กก.

## ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ  
โทร 02-021-9300  
E-mail : [th-info@stiebel-eltron.com](mailto:th-info@stiebel-eltron.com)

## ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ  
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียปลีก  
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า