EVS 80 (STE)

เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม

สินค้า-NO.: 235870

เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มติดผนังจาก STIEBEL ELTRON
เหมาะสำหรับการทำน้ำร้อนในปริมาณมากได้ทันที ทั้งในห้องอาบน้ำและห้องครัว
เราใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องความไว้วางใจและความปลอดภัยระดับสูง
การเคลือบอีนาเมลแบบพิเศษและความปลอดภัยของส่วนประกอบที่สำคัญที่เราใช้
ทำให้เราสามารถรับประกันได้ว่า
เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มของเราทุกรุ่นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
STIEBEL ELTRON มีเครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มติดผนังที่เหมาะกับการติดตั้งทุกรูปแบบ
เพื่อที่จะทำน้ำร้อนได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นไปยังจุดจ่ายน้ำตั้งแต่หนึ่งจุดขึ้นไป

คุณสมบัติหลัก

น้ำร้อนเพียงพอสำหรับใช้งานหลายจุด

EVS 15 (STE)

สินค้า-No.: 235867

EVS 30 (STE)

สินค้า-No.: 235868

EVS 50 (STE)

สินค้า-No.: 235869

EVS 100 (STE)

สินค้า-No.: 235871

EVS 150 (STE)

สินค้า-No.: 235872

ลักษณะ	EVS 15 (STE)	EVS 30 (STE)	EVS 50 (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	235867	235868	235869

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	543 มม.	615 มม.	745 มม.
ความกว้าง	305 มม.	365 มม.	390 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง	305 มม.	365 มม.	390 มม.
น้ำหนัก	10.8 กก.	12.6 กก.	17.1 กก.
ประเภทการยึด	ติดผนัง แนวนอน	ติดผนัง แนวนอน	ติดผนัง แนวนอน
วาล์วนิรภัย	Pressure safety valve	Pressure safety valve	Pressure safety valve
การป้องกัน (IP)	IPX4	IPX4	IPX4
ความยาวของสายเคเบิล	1.3	1.3	1.3
วัสดุของถัง	เหล็กกล้า, เคลือบอีนาเมล	เหล็กกล้า, เคลือบอีนาเมล	เหล็กกล้า, เคลือบอีนาเมล
วัสดุของหน่วยทำความร้อน	Incoloy	Incoloy	Incoloy
วัสดุของฉนวนความร้อน	โฟม PU	โฟม PU	โฟม PU
ช่วงอุณหภูมิ	สูงสุด 75 °C	สูงสุด 75 °C	สูงสุด 75 °C
ความจุถัง	15 l	30 l	50 l
ความดันสูงสุดของน้ำขาเข้า	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
กระแสพิกัด	9.5 A	9.5 A	9.5 A
กำลังไฟ	1,500 W	2,000 W	2,000 W

ลักษณะ	EVS 80 (STE)	EVS 100 (STE)	EVS 150 (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	235870	235871	235872

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	740 มม.	880 มม.	1230 มม.
ความกว้าง	460 มม.	460 มม.	460 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง	460 มม.	460 มม.	460 มม.
น้ำหนัก	23.3 กก.	27.6 กก.	34.9 กก.
ประเภทการยึด	ติดผนัง แนวนอน	ติดผนัง แนวนอน	ติดผนัง แนวนอน
วาล์วนิรภัย	Pressure safety valve	Pressure safety valve	Pressure safety valve
การป้องกัน (IP)	IPX4	IPX4	IPX4
ความยาวของสายเคเบิล	1.3	1.3	1.3
วัสดุของถัง	เหล็กกล้า, เคลือบอีนาเมล	เหล็กกล้า, เคลือบอีนาเมล	เหล็กกล้า, เคลือบอีนาเมล
วัสดุของหน่วยทำความร้อน	Incoloy	Incoloy	Incoloy
วัสดุของฉนวนความร้อน	โฟม PU	โฟม PU	โฟม PU
ช่วงอุณหภูมิ	สูงสุด 75 °C	สูงสุด 75 °C	สูงสุด 75 °C
ความจุถัง	80 l	100 l	150 l
ความดันสูงสุดของน้ำขาเข้า	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
กระแสพิกัด	9.5 A	9.5 A	9.5 A
กำลังไฟ	2,000 W	2,000 W	2,000 W

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า