STIEBEL ELTRON

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

FOUNTAIN 7S (COPPER GOLD) (STE)

ใช้ในที่พักอาศัย

สินค้า-NO.: 238762

ด้วยการออกแบบที่หรูหราสำหรับติดตั้งบนเคาน์เตอร์ครัวหรือใต้อ่างล้างจานช่วยเสริมการตกแต่งภายในครัว มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ:

•ระบบ **ultrafiltration 7** ขั้นตอนใน 1 ไส้กรองขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ **100 %** โดยไม่เหลือน้ำทิ้งและไม่ต้องใช้แทงก์น้ำ

• ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และอายุการใช้งานไส้กรองอัจฉริยะ

• ผ่านการรับรองน้ำดื่มปลอดภัยมาตรฐาน **NSF 42** และ **53**

• ท่อจ่ายน้ำที่มีความยืดหยุ่น **360°** เพื่อการใช้งานในพื้นที่กว้างยิ่งขึ้น

• ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

FOUNTAIN 7S (SILVER) (STE)

สินค้า-No.: 201588

FOUNTAIN 7S ANTHRACITE (STE)

สินค้า-No.: 204000

คุณสมบัติหลัก

ระบบกรอง 7 ขั้นตอน ในตลับไส้กรอง 1 ไส้กรอง เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองมากขึ้น

ผ่านการรับรองน้ำดื่มปลอดภัยมาตรฐาน **NSF 42** และ **53**

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

ท่อจ่ายน้ำที่มีความยืดหยุ่น **360°** เพื่อการใช้งานในพื้นที่กว้างยิ่งขึ้น

หัวจ่ายแบบทางเดียวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก

วาล์วเซรามิกที่ทนทานสำหรับการ เปิด/ปิด ที่ด้านหน้าเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น

ตัวบ่งชี้อายุการใช้งานไส้กรอง (4,320 ลิตร หรือ 12 เดือน แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน)

STIEBEL ELTRON

ลักษณะ	FOUNTAIN 7S (COPPER GOLD) (STE)	FOUNTAIN 7S (SILVER) (STE)	FOUNTAIN 7S ANTHRACITE (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	238762	201588	204000

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	370 มม.	345 มม.	345 มม.
ความกว้าง	220 มม.	160 มม.	160 มม.
ความลึก	185 มม.	170 มม.	170 มม.
น้ำหนัก	4 กก.	4 กก.	4 กก.
ขั้นตอนของการกรอง	7 ขั้น	7 ขั้น	7 ขั้น
ขั้นตอนการกรอง 1	ตะกอน - 5 #m	ตะกอน - 5 #m	ตะกอน - 5 #m
ขั้นตอนการกรอง 2	แอคติเวเต็ด คาร์บอนบล็อค - 1 #m	แอคติเวเต็ด คาร์บอนบล็อค - 1 #m	แอคติเวเต็ด คาร์บอนบล็อค - 1 #m
ขั้นตอนการกรอง 3	ลูกบอลเซรามิกฟาร์อินฟาเรด	ลูกบอลเซรามิกฟาร์อินฟาเรด	ลูกบอลเซรามิกฟาร์อินฟาเรด
ขั้นตอนการกรอง 4	ลูกบอลเซรามิกไอออนประจุลบ	ลูกบอลเซรามิกไอออนประจุลบ	ลูกบอลเซรามิกไอออนประจุลบ
ขั้นตอนการกรอง 5	กรานูลา แอ็คทิวิเทด คาร์บอน ผสมแร่เงิน	กรานูลา แอ็คทิวิเทด คาร์บอน ผสมแร่เงิน	กรานูลา แอ็คทิวิเทด คาร์บอน ผสมแร่เงิน
ขั้นตอนการกรอง 6	อัลตราฟิลเตรชั่น (เส้นใยกลวง) - 01.-0.01 #m	อัลตราฟิลเตรชั่น (เส้นใยกลวง) - 01.-0.01 #m	อัลตราฟิลเตรชั่น (เส้นใยกลวง) - 01.-0.01 #m
ขั้นตอนการกรอง 7	หินซิลเวอร์ไลท์	หินซิลเวอร์ไลท์	หินซิลเวอร์ไลท์
อัตราการไหลปกติ	2.7 l/min	2.7 l/min	2.7 l/min
แรงดันสูงสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้	4 บาร์	4 บาร์	4 บาร์

ช่วงอุณหภูมิ	4 - 35 °C	4 - 35 °C	4 - 35 °C
แรงดันต่ำสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้	1 บาร์	1 บาร์	1 บาร์
อัตราการไหลสูงสุด	4 l/min	4 l/min	4 l/min
ความดันน้ำสูงสุด	4 บาร์	4 บาร์	4 บาร์
ทางออกของน้ำ	ท่ออ่อน	ท่ออ่อน	ท่ออ่อน
สี	สีทองแดง	สีเทาเงิน	แอนทราไซต์
ประเภทการยึด	โต๊ะดำเนินการ	โต๊ะดำเนินการ	โต๊ะดำเนินการ

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า