BOOST 6A-CS (STE)

BOOST

สินค้า-NO.: 238129

ปั๊มน้ำสำหรับบ้าน **STIEBEL BOOST**
ได้รับการออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลัง

ตัวปั๊ม เพลา ใบพัด และหน้าแปลนทำจากสแตนเลสสตีลเกรด **304** ทำให้ปั๊มน้ำสำหรับบ้าน **STIEBEL BOOST** คือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานวิศวกรรมจากเยอรมนี ด้วยฟังก์ชั่น **self-priming** (ไม่ต้องล่อน้ำ) และแรงดันน้ำคงที่จนถึงอัตราการไหลที่ประมาณ **1** ลิตร/นาที เครื่องทำน้ำอุ่นของคุณสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม คุณจะไม่พบแรงดันผันผวนใด ๆ ขณะอาบน้ำหรือการใช้งานอื่น ๆ

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ปั๊มน้ำมีฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติอย่างอัจฉริยะที่จะตรวจจับ **run dry** และปิดระบบปั๊มอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ มอเตอร์ปั๊มยังติดตั้งมาพร้อมกับระบบป้องกันความร้อน ฉนวนมอเตอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม ระดับ **F** ฝาครอบปั๊ม และฐานปั๊ม เพื่อรับรองการติดตั้งที่ปลอดภัยทั้งในและนอกอาคาร การผสมผสานเหล่านี้รับประกันการทำงานที่สะดวก ปลอดภัย ไร้ปัญหาสำหรับคุณและครอบครัว

BOOST 3A-CS (STE)

สินค้า-No.: 238127

BOOST 4A-CS (STE)

สินค้า-No.: 238128

BOOST 7A-CS (STE)

สินค้า-No.: 238130

คุณสมบัติหลัก

- ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน **TIS 1548-2551**
- ให้แรงดันน้ำคงที่ แม้ใช้ก๊อกน้ำหลายจุดพร้อมกัน
- ระบบป้องกันการทำงานแบบแห้ง **(Dry-run)** พร้อมการควบคุมอัตโนมัติอัจฉริยะ
- ปรับแต่งมาให้เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องทำน้ำอุ่น เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำฝักบัวให้คงที่
- มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยชิ้นส่วนสเตนเลสเกรด **304** ที่ทนการกัดกร่อน
- ฝาครอบและฐานป้องกันสำหรับติดตั้งภายนอก
- ถังแรงดันบรรจุก๊าซไนโตรเจนพร้อมแผ่นยางในตัว เพื่อรักษาแรงดันน้ำให้คงที่
- มอเตอร์ฉนวนคลาส **F** เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
- ระบบป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์ เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
- มาตรวัดความดันแสดงค่าความดันแบบเรียลไทม์

มีฟังก์ชันดูดน้ำแบบอัตโนมัติหลังปั๊มน้ำเดินตัวเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำ

ไม่ต้องใช้วาล์วกันน้ำย้อนกลับภายนอก เนื่องจากมีวาล์วกันกลับในตัว

มอเตอร์ไม่ต้องบำรุงรักษา พร้อมรับประกัน 5 ปี

ลักษณะ	BOOST 3A-CS (STE)	BOOST 4A-CS (STE)	BOOST 6A-CS (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	238127	238128	238129

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	460 มม.	460 มม.	460 มม.
ความกว้าง	260 มม.	260 มม.	260 มม.
ความลึก	410 มม.	410 มม.	410 มม.
น้ำหนัก	11.2 กก.	12.2 กก.	14.2 กก.
สี	สีขาว	สีขาว	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IPX4	IPX4	IPX4
ระยะส่งน้ำสูงสุด	28 m	36 m	40 m
จุดใช้งานพร้อมกันสูงสุด	4	5	6
จำนวนชั้น	2	3	4
ท่อขาเข้า	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
ท่อขาออก	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
แรงดันน้ำที่เครื่องหยุดทำงาน	1	1	1
แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน	1.5	2.2	2.2
ระยะดูดสูงสุด	9 m	9 m	9 m
กำลังไฟ	300 W	450 W	600 W

STIEBEL ELTRON

ลักษณะ	BOOST 7A-CS (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	238130

ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	460 มม.
ความกว้าง	260 มม.
ความลึก	410 มม.
น้ำหนัก	14.2 กก.
สี	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IPX4
ระยะส่งน้ำสูงสุด	43 m
จุดใช้งานพร้อมกันสูงสุด	7
จำนวนชั้น	5
ท่อขาเข้า	1 นิ้ว
ท่อขาออก	1 นิ้ว
แรงดันน้ำที่เครื่องหยุดทำงาน	1
แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน	2.2
ระยะดูดสูงสุด	9 m
กำลังไฟ	750 W

ช่องทางติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมที่จะเสียบปลั๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า